

EGENSKAPER & BRUKSOMRÅDE

Generisk Type | Overflaterens

Beskrivelse | Produktet er en biologisk nedbrytbar væske som ikke inneholder noen giftstoffer. Det er godkjent som HOCNF klasse gul, og kan derfor gå rett ut i avløp uten å måtte samles opp. Virkestoffene er sitronsyre, fosforsyre, inhibitor og vann. Den er lys rødfarget, lukter surt, og har en pH verdi på 1,1 til 1,7 og en relativ tetthet på 1.14 g/cm³.

Egenskaper | Carboclean Cons 200 brukes til fjerning av oksider (rust), kalk, magnetitt, humus, salter, betong, skjell, alger og andre avleiringer. Det er velegnet til innvendig behandling av rør og rørsystemer av metall og plast- /polyesterprodukter. Produktet skader ikke maling, plast, metaller, foringer eller pakninger.

Farge | Lys rød

Fysiske Egenskaper | pH: 1,1 – 1,7
Litervekt: 1,14 kg
Frysepunkt: - 4°C
Lagringstemperatur: - 4°C til 50°C
Løselighet i vann: Fullstendig blandbar

BLANDING & TYNNING

Brukstid | Virkningstid (v/20°C, 50% RH): ca 2-24 timer.
Varierer avhengig av temperatur og blandingsforhold.

PÅFØRINGSMETODE

Opplysningene gitt nedenfor er generelle, men dekker typiske forhold for dette produktet. Tilpasning etter lokale forhold kan gjøres for å optimalisere påføringen.

Generelt | Profesjonell bruk av produktet krever opplæring. Der er utarbeidet arbeidsprosedyre for profesjonell bruk av produktet.
FORBEHANDLING: Underlaget skal være rent for olje, fett o.l. Rustne områder med rustklumper og lignende pigges, skrapes eller stålborstes til St. 2-3 iflg. ISO 8501 SIS 055900
Produktet bør ikke brukes på metalliserte og sinkgalvaniserte overflater.

BRUKSMÅTE: Carboclean Cons 200 påføres jevnt og dekkende. Virkningstid ca 2-24 timer avhengig av temperatur og blandingsforhold. Anbefalt blandingsforhold er 1:1 til 1:10 i vol. avhengig av området/objektet. Deretter fjernes Carboclean Cons 200 ved hjelp av høytrykkspyler med varmt vann. Carboclean Cons 200 kan også benyttes for rengjøring av gjenstander i kar, samt gjennomspyling av rørsystemer.

Høytrykksprøying | Dyse for høytrykksprøyte: 0,025" - 0,033"

Påføringsutstyr | For profesjonell bruk benyttes høytrykksprøyte. Alternativt pensel eller rull.

RENGJØRING & SIKKERHET

Rengjøring | Vann

Carboclean Cons 200

PRODUKT DATABLAD



RENGJØRING & SIKKERHET

Sikkerhet

ANBEFALT VERNEUTSTYR: Se sikkerhetsdatablad. Hel- og halvmasker med utskiftbare filtre dersom det er utilstrekkelig ventilasjon. Filterapparat type støvfilter. Hansker av PVC, naturgummi eller lateks. Vernebriller. Heldekkende maske ved utstyr som skaper aerosoldannelse. Heldekkende arbeids-tøy/vernetøy.

EMBALLASJE, HÅNDTERING & LAGRING

Holdbarhet | 24 måneder ved 24°C

Emballasje | 5 liter, 25 liter, 1000 liter (IBC)

GARANTI

Data i dette dokumentet er veiledende. Selv om dataene var korrekte på dokumentets utgivelsesdato, kan de eller produktene senere ha vært gjenstand for endring uten varsel. Før du spesifiserer eller bestiller vare, må du kontakte Carboline Norge for å få bekreftet at dataene er korrekte. Vi garanterer at våre produkter blir fremstilt i henhold til Carbolines kvalitetskrav. Carboline tar ikke ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av bruk. Carbolines eneste forpliktelse, hvis noen, er på eget fritt grunnlag å velge å erstatte eller tilbakebetale kjøpesummen på Carboline-produkt som eventuelt viste seg å være defekt. Carboline skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skade og gir ingen utvidet garanti, heller ikke i forhold til produktets salgbarhet eller egnethet. Alle varemerker referert til ovenfor tilhører Carboline International Corporation, med mindre annet er angitt.